


# Mini-transporteur tri-benne à chenilles – Diesel

→ Ammann C12R-A et B



- Angle de basculement benne :
  - en frontal : 56°
  - en latérale : 58°
- Niveau de puissance sonore garanti : 99 dB Lwa
- Niveau de vibration (main / bras) : 3,47 m/s<sup>2</sup>
- Niveau de vibration (ensemble du corps) : 1,19 m/s<sup>2</sup>

## ÉQUIPEMENTS

- Benne hydraulique basculante sur 3 côtés
- Ridelles démontables
- Arceau ROPS repliable
- Siège avec ceinture de sécurité
- Bip de recul
- Système de blocage du levier de commande de benne

## → CARACTÉRISTIQUES

- Moteur Diesel 10.2 CV
- Réservoir carburant : 14.5 L
- Consommation : 1.1 L/h
- Transmission hydraulique
- Vitesse Avant et Arrière : 0 à 5,5 km/h
- Stabilité en pente : 20°
- Dimensions hors tout (L x l x h) : 2,65 x 0,96 x 2,25 m
- Rayon de braquage mini. : 1,81 m
- Largeur des chenilles : 230 mm
- Garde au sol : 150 mm
- Poids à vide : 1 100 kg
- Poinçonnement :
  - à vide : 0,20 kg/cm<sup>2</sup>
  - en charge : 0,41 kg/cm<sup>2</sup>
- Dimensions benne (L x l x h) : 1,47 x 0,86 x 0,315 m
- Charge utile : 1 150 kg
  - avec dôme : 0,52 m<sup>3</sup>
  - à ras-bord : 0,40 m<sup>3</sup>

