

Groupe électrogène

Sur remorque  
SDMO R44C3



AUTONOMIES & CONSOMMATIONS  
INDICATIVES

Charge	Consommation
100%	10,38 l/h
75%	8,10 l/h
50%	4,45 l/h

CARACTÉRISTIQUES

- Diesel
- Puissance moteur : 36 Kw
- Réservoir carburant : 200 L
- Niveau sonore LwA : 88 dB(A)
- Puissance délivrée : 40 KVA
- Dimensions hors tout (L x l x h) :  
4 880 x 2 035 x 430 mm
- Poids à vide : 1 562 kg
- PTC : 1800 kg
- Stabilité du régime moteur : +/- 2,5 %

Caractéristiques de l'alimentation

- Tensions délivrées : 230 V mono / 400 tri
- Fréquence : 50Hz
- Nombre et configuration des prises :
  - 1 bornier triphasé 5 pôles 400 V / 50hz
  - 2 prise triphasées 5 pôles 400 V / 50hz - 32 A - 63A
  - 1 prise monophasé 3 pôles 16A
  - 1 prise monophasée 3 pôles 16 A domestique

ÉQUIPEMENTS

- Piquet de terre
- Capot insonorisé
- Surveillance des paramètres du signal (V, A, Hz)
- Mode de démarrage automatique par contrôle externe (non secours)
- Prédiposition pour alimentation par circuit de gasoil externe
- Timon à réglage de hauteur automatique

SÉCURITÉ

- Bac de rétention 110%
- Disjoncteur tétrapolaire de 63 A
- Protection des personnes par disjoncteur différentiel 30 mA
- Arrêt d'urgence externe



DIMENSIONS EN MILLIMÈTRES