

Chargeuse articulée

Godet 4 en 1 - 4 x 4 - Diesel

→ TEREX TL70 / TL70S



→ CARACTÉRISTIQUES

- Diesel
- Transmission hydrostatique
- 4 x 4
- Puissance : 60 CV
- Réservoir carburant : 75 L
- Cinématique en P
- **TL70.** 2 plages de vitesse:
Palier I de 0 à 6 km/h - Palier II de 0 à 20 km/h.
- **TL70S.** 4 plages de vitesse:
Palier I de 0 à 7 km/h et 0 à 18 km/h
Palier II de 0 à 14 km/h et 0 à 36 km/h.
- Niveau sonore Lwa : 101 dB(A)
- Poids avec godet : 5 200 kg
- Godet 4 en 1 : 0,65 m³ / lg 1850 mm
- Force de Levage : 45,1 KN
- Force d'Arrachement : 48,5 KN
- Rayon de braquage extérieur : 4 150 mm
- Hauteur de Déversement : 2 580 mm
- Angle oscillation essieu : 10°
- Angle braquage G/D : 40° / 40°

Configuration Manutention avec fourches :

- Dimensions avec Fourches (L x l x h) :
5 420 x 1 780 x 2 660 mm
- Fourches (L) : 1 100 mm
- Largeur de fourches 1 240 mm
- Charge levable : 2 200 kg
- Hauteur de levée max. : 3 040 mm

→ SÉCURITÉ

- Cabine FOPS/ROPS
- Avertisseur sonore de recul
- Clapets de sécurité
- Structure articulée et oscillant

→ ÉQUIPEMENTS

- Attache rapide hydraulique
- Godet 4 en 1 + position flottante du godet
- Tablier-Fourches
- Gyrophare
- Accessoire sur tourelle pivotante avec pivotement 90° de chaque côté
- Option marche rapide sur le TL70S

