

Pelleteuse 5 t

chenilles caoutchouc - Diesel
rotation dans le gabarit
→ BOBCAT E50



CARACTÉRISTIQUES

- Performances de l'équipement de travail :
- Godet standard : 600 mm
- Force d'arrachement au bras : 28,7 KN
- Force de cavage au godet : 42 KN
- Hauteur de déversement : 3 924 mm
- Profondeur de fouille : 3 524 mm
- Levage - charge maxi. : 2 778 kg
- Structure porteuse et moteur :
- Rotation de tourelle dans le gabarit
- Chenilles caoutchouc : 400 mm
- Moteur diesel : 47,5 CV
- Stabilité en pente : 26,7% en frontal
- Dévers : 15°
- Rotation tourelle : 360°
- Rotation bras : 75° gauche / 50° droite
- Vitesses de déplacement : 3,1 / 5,0 km/h
- Poinçonnement : 0,269 kg/cm²

Dimensions et capacités :

- Masse : 4 859 kg
- Réservoir de carburant : 79,9 L
- Lame de remblayage : 1 960 x 446 mm
- Niveau sonore LwA : 96 dB(A)

ÉQUIPEMENTS

- Platine attache rapide d'accessoire
- Ligne hydraulique auxiliaire :
 - simple ou double effet (75,7 l/min - 256 bar)
 - commande proportionnelle du débit sur le manipulateur
 - raccords hydrauliques rapides PUSH-PULL
- Anneau de levage de charges

SÉCURITÉ

- Cabine TOPS-ROPS
- Clapets de sécurité sur Flèche et Balancier
- Indicateur de surcharge en levage
- Anti-démarrage codé
- Ceinture de sécurité

