

**Rouleau tandem mixte à pneus**

articulé – Diesel  
Ammann ARX26K



**CARACTÉRISTIQUES**

- Diesel Stage IIIA
- Puissance : 22,8 Kw
- Réservoir carburant : 40 L
- Vitesse : de 0 à 10 km/h
- Stabilité en pente :
  - 30 % en frontal avec vibration
  - 40 % en frontal sans vibration
- Dimensions hors tout (L x l x h) : 2,36 x 1,247 x 2,55 m
- Largeur de travail : 1,2 m
- Rayon de braquage extérieur / intérieur : 3,450 / 2,250
- Poids opérationnel : 2 650 kg
- Charge linéaire statique : 10,3 kg/cm
- 2 fréquences de vibration : 58 / 66 Hz
- Amplitude de vibration : 0,45 mm
- Compactage : classe PV 3
- Réservoir eau : 200 L
- Réservoir d'anti-adhérent : 12 L
- Niveau sonore : 104 dB(A)
- Force centrifuge par bille : 47 KN
- Charge par roue : 260 kg
- Nombre de pneus: 4

**SÉCURITÉ**

- Arceau ROPS repliable et cadenassable
- Avertisseur sonore de recul
- Signalisation routière
- Gyrophare
- Capteur de siège avec coupure de transmission
- Arrêt d'urgence
- Ceinture de sécurité

**ÉQUIPEMENTS**

- Arrosage sous pression

