


# Plate-forme automotrice

à ciseaux - 4 x 4 - 10 m - Diesel

→ JLG-260MRT/Kubota



## → CARACTÉRISTIQUES

- Moteur Diesel Kubota 24 CV
- Hauteur plancher/travail : 8/10 m
- Capacité de charge : 570 kg / 2 personnes dont 136 kg sur extension
- Capacité réservoir Gasoil : 27 L
- Rayon de braquage ext. : 4.4 m
- Poids de la machine à vide : 3 325 kg
- Vitesse de déplacement maxi : 5 km
- Devers : 5°
- Extension : 1.22 m
- Charge maxi des pneus : 1 180 kg
- Pression au sol : 2.3 kg/cm<sup>2</sup>
- Vitesse maxi du vent : 12.5 m/s<sup>2</sup>
- Inclinaison maxi admissible : 35%
- Niveau sonore LwA : 104 dB

## → ÉQUIPEMENTS

- Garde-corps rabattables
- 4 stabilisateurs au sol
- Compteur horaire
- Extension de 1,2 m
- Possibilité de mise en roue libre

## → SÉCURITÉ

- Descente de secours motorisée depuis le poste bas
- Alarme de descente
- Protection anti-cisaillement
- Capteur de dévers avec alarme sonore
- Stabilisateurs avec mise à niveau automatique
- Tirette de descente de secours
- Revêtement antidérapant sur plate-forme
- Surcharge avec coupure de tous les mouvements

## → DOMAINES D'APPLICATION

- Utilisation en milieu TP/BTP, tout terrain, travaux extérieurs, dans les endroits d'accès difficile

