

## Plate-forme automotrice

À ciseaux - 12 m - Tout-terrain - Stabilisateurs  
GÉNIE GS3369RT



## CARACTÉRISTIQUES

- Diesel - 4 roues motrices - 4x4
- Moteur 18,5 kW à 3 000 tr/min
- Réservoir carburant : 38 L
- Hauteur de travail maxi. : 11,90 m
- Hauteur plate-forme : 10,00 m
- Pente admissible : 35 % (position basse + accès)
- Charge maxi. sur plate-forme : 454 kg / 4 personnes
- Extension manuelle : 1,52 m
- Rayon de braquage intérieur / extérieur : 2,11 m / 4,60 m
- Garde au sol : 24 cm
- Dimensions plate-forme (L x l x H) : 2,79 x 1,60 x 1,10 m
- Dimensions au sol (L x l x H) : 3,76 x 1,75 x 2,59 m
- Poids total : 4 T
- 2 vitesses de déplacement : 0,48 à 5,63 km/h
- Pneus Tubeless 8ply 26 x 12 x 380 po
- Charge de roue maxi. : 1 387 kg
- Charge des stabilisateurs maxi. : 1 581 kg
- Pression de contact des pneus : 5,44 kg/cm<sup>2</sup> (533 kPa)
- Pression de contact des stabilisateurs : 2,78 kg/cm<sup>2</sup> (273 kPa)
- Pression au sol : 851 kg/m<sup>2</sup> (8,35 kPa)
- Niveau sonore LwA : 106 dB(A)

## ÉQUIPEMENTS

- 4 stabilisateurs avec niveau à bulle
- Extension : 1,5 m
- Commandes proportionnelles
- Essieu avant oscillant
- Mise à niveau automatique des stabilisateurs
- Anneaux levage/arrimage/remorquage
- Compteur horaire
- Porte-documents
- Arrêt / démarrage en plate-forme

## SÉCURITÉ

- Alarme de descente
- Avertisseur sonore
- Arrêt d'urgence
- Descente de secours au poste bas
- Mise en roue libre
- Capteur système de surcharge
- Alarme de dévers

## DOMAINES D'APPLICATION

- Utilisation en milieu TP/BTP, tout-terrain, travaux extérieurs, dans les endroits d'accès difficile

